



AUTOCLAVE OLLA A PRESION 18 LTS PORTATIL DIGITAL AUTOMATICO 126 GRADOS CON TIMER 99 HORAS DIAM 24X 18CM

Descripción

Este equipo cumple con todas las necesidades y normas de la esterilización a vapor con calor húmedo hasta 126°C con formato de olla a presión. (No consigue cumplir el decreto norma 10) por tratarse de un equipo inferior a 20 litros.

- Esterilización por calor húmedo (vapor);
- Equipo portátil de sobremesa
- Tapa acero inoxidable 304 con sello de silicona
- Cámara interna de acero inoxidable 304 dimensiones útiles de :altura 28 cm x diámetro 28 cm ;
- Microcomputador programador de temperatura digital con memoria y sensor encapsulado
- Timer digital regulable entre 0 y 99 minutos para definir ciclo de autoclavado;
- Válvula para descarga o purga del aire frío (se usa para igualar la temperatura del digital y la del manómetro) ;
- Manilla superior e inferior reforzadas de baquelita para garantizar un buen cierre de la tapa;
- Presión máxima 0,15 MPa (127°C)
- Temperatura ajustable entre 50°C y 127° C
- Alarma audible y visual por falta de agua
- Sistema de seguridad eléctrica-mecánica que no permite calentar si no tiene la tapa puesta
- Consumo 2000 Watts.
- Aislación tipo I
- Tipo de sobrepresión tipo II
- En la tapa están instaladas: Válvula de alivio cuando la presión excede 0,15 MPa actúa automáticamente para aliviar el exceso de alta presión. Válvula de descarga de vapor que se usa para evacuar exceso de presión en la caldera.
- Sello de silicona que se infla cuando toma presión para evitar la salida de vapor.
- Extractor de presión usado para expulsar el aire cuando la temperatura y la presión se han alcanzado y sea esta igual o mayor que 0,028Mpa, esta se cierra automáticamente.

-
- construida completa de acero inoxidable
 - sistema de calentamiento con resistencia tubular blindada
 - válvula de seguridad
 - válvula de alivio
 - llave de descarga de vapor por la lateral
 - Sensores de nivel de agua
 - Alarma contra falta de agua en la caldera
 - digital microprocesada ,totalmente automática ,puede programar temperatura y tiempo
 - manómetro de presión con doble escala una en mPas y otra en grados Celsius
 - descarga automática de las bolsas con aire frío
 - incluye canastillo de acero inoxidable medidas útiles : altura 25 cm x diámetro 27 cm
 - calefactor de inmersión blindado
 - capacidad 18 lts
 - alimentación eléctrica 220 V
 - manual de operación
 - ISO 9001

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.